

Aerifikační vidle s dutými hroty

Ruční provzdušňovač trávníku

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRAVIDLO

Používejte pouze v dostatečně vlhké a měkké půdě. Nářadí zapichujte a vytahujte vždy kolmo k povrchu - bez páčení, kroucení a kývání do stran.

Kdy je vhodné nářadí použít?

VHODNÉ PODMÍNKY

- Jaro nebo podzim, kdy je půda přirozeně vlhká.
- Po dešti, až se voda vsákne a povrch není rozbahněný.
- Po důkladném zavlažení, když hroty pronikají bez velkého odporu.

NEVHODNÉ PODMÍNKY

- Suchá, tvrdá, vyprahlá nebo zmrzlá půda.
- Období letního sucha bez předchozího zavlažení.
- Místa s kamením, sutí, silnými kořeny nebo jinou pevnou překážkou.

RYCHLÝ TEST PŮDY PŘED PRACÍ

Zkuste hroty zatlačit do půdy pouze vahou těla a mírným tlakem chodidla. Pokud nástroj neproniká plynule, nepokračujte silou. Půdu nejprve zavlažte, nechte vodu vsáknout a práci odložte, dokud nezměkne.

Správný postup použití

1

Připravte trávník

Trávník posekejte a odstraňte kameny, větve a další pevné překážky. Suchou půdu důkladně zavlažte s předstihem, aby voda pronikla do potřebné hloubky.

2

Nářadí nastavte kolmo

Postavte vidle svisle vůči povrchu. Duté hroty musí směřovat přímo dolů, nikoli šikmo.

3

Zapíchněte plynulým tlakem

Použijte mírný tlak chodidla na nášlapnou část. Netlačte prudce a nepoužívejte násadu jako páku.

4

Vytáhněte stejným směrem

Nářadí vytáhněte rovně vzhůru. Nekývejte s ním dopředu, dozadu ani do stran a neotáčejte jím v půdě.

Dokončení postupu a prevence poškození

5	Pokračujte po ploše Posuňte se přibližně o 10-15 cm a postup opakujte. Pracujte systematicky, bez spěchu a bez nadměrné síly.
6	Po aerifikaci Vytažené půdní válečky můžete nechat proschnout a rozhrnout nebo odstranit. Otvary je vhodné zapískovat či doplnit topdressingem.

Co může nářadí poškodit?

- Násilné zapichování do tvrdé nebo vyschlé půdy.
- Páčení násadou, kývání do stran nebo kroucení hrotů v zemi.
- Snaha překonat kámen, kořen, stavební suť či jinou překážku silou.
- Používání nástroje jako páčidla nebo k rozrušování ztvrdlé zeminy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Poškození vzniklé bočním páčením, kroucením, kýváním nebo použitím v nevhodně tvrdé půdě je důsledkem mechanického přetížení nástroje. Nejde o závadu vznikající při běžném a správném použití podle tohoto návodu.

Doporučení pro údržbu a bezpečnou práci

- Aerifikaci provádějte zpravidla 1-2x ročně, nejlépe na jaře a na podzim.
- Před každým použitím zkontrolujte stav hrotů, násady a spojů.
- Pracujte v pevné uzavřené obuvi a udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.
- Po práci odstraňte zeminu z dutých hrotů, nářadí očistěte a uložte v suchu.
- Zjistíte-li deformaci, prasklinu nebo uvolněný spoj, nářadí dále nepoužívejte.